


### 5938 Çift Tarafı Yapışkanlı, Takviyeli Butil Bant

No.5938 ortasında polietilen ağ takviyeli, her iki tarafı butil kauçuk kaplanmış, çok iyi su geçirmez özelliğe sahip çift taraflı yapışkan bant.

Bant uzun ömürlüdür. Hem sıcak hem soğuğa dayanıklıdır. Yapışması zor poliolefin ve pürüzlü yüzeylere bile kolayca yapışır. Bu özellikleri sayesinde konutlarda su yalıtımına ilaveten su ve ses yalıtımlarının uygulaması ve onarılmasını da kapsayan çok çeşitli alanlarda kullanılabilir.

\*No.5938 Japonya Fiber Takviyeli Çimento Siding Üreticileri Derneği tarafından su yalıtım bantı olarak tavsiye edilmektedir.(Nippon Yogyo Gaiso-zai Kyokai; NYG).

#### Bant yapısı



kalınlık : 0.50mm

#### Uygulama alanları

- (1) Binalarda su yalıtımı :Çerçevelerin ve boşlukların etrafında
- (2) Binalarda hava ve nem yalıtımı
- (3) Metal levha ve araba parçalarının sabitlenmesi.
- (4) Zeminlerde ses ve vibrasyon yalıtımı.

#### Test Performansı

| Test unsuru                        | Birim                | Değer           |
|------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Yapışkan (Paslanmaz çelik plakada) | N/10mm<br>(gf/25mm)  | 7.84<br>(2,000) |
| Örnek                              | Ball No.             | 40              |
| Tutunma kuvveti (23°C, 9.8N)       | Düşme dakikası       | 10              |
| Gerilme kuvveti                    | N/10mm<br>(kgf/25mm) | 39.2<br>(10)    |
| Soyulma kuvveti                    | N/10mm<br>(gf/25mm)  | 0.22<br>(55)    |

Test metodu: JIS Z 0237 ve 1528

- \* Test sonuçları referansiyel değerlerdir, garanti değildir.
- \* Ürün özellikleri önceden belirtilmeksizin değiştirilebilir.
- \* Parantez içindeki değerler referansiyel birim değerleridir.
- \* Ürünün kullanım amacınıza uygunluğunu danışınız.

#### Standart ölçüler ve ambalaj

| Ölçü (En × Uzunluk) | Koli içeriği |
|---------------------|--------------|
| 25mm × 20m          | 32 rulo      |
| 50mm × 20m          | 16 rulo      |
| 75mm × 20m          | 12 rulo      |
| 100mm × 20m         | 8 rulo       |

\*15mm x 20m, 18mm x 20m, 40mm x 20m Asteknik stoğunda mevcuttur.

Koli içeriklerinde haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.

Farklı ölçüler için bize danışabilirsiniz.

#### Uyarılar

- 1 - Bantın uygulanacağı yüzey kirli olduğu takdirde yeterli yapışkanlık sağlanamayacaktır. Bantın yapışacağı yüzey her türlü kir, toz, nem, yağ v.s. den arındırılmış olmalıdır.
- 2 - Bantı uyguladıktan sonra yeterli yapışkanlığın sağlanması için üzerine iyice bastırınız.
- 3 - Bant serin bir yerde saklanmalıdır. Direkt güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz kalmamalıdır.
- 4 - Elektrik yalıtımı amacıyla kullanmayınız.
- 5 - Bantı mobilya, duvar, cam, vinil clorid, araba v.s. gibi yüzeylere direkt uygulamayınız. Yapışkan artığı, renk değişimi ve boyanın soyulmasına neden olabilir.

- 6 - Bant cilde uygulamaya uygun değildir. Cilde yapıştırılması halinde yapışkan artığı kalabilir ve ciltte sorunlara neden olabilir.
- 7 - Bu bant kalıcı yapıştırma içindir ve söküldüğü zaman yapışkan artığı kalacaktır. Bantın nasıl bir yüzeye uygulandığına dikkat ediniz.
- 8 - Bu bant taşıyıcı veya tutucu bir bant değildir. Sabit kuvvete maruz kalacak nesneleri çivi, vida v.s. ile sabitleyiniz.
- 9 - Dış yüzeylerde direk güneş ışığı, kar v.s. Hava şartlarına maruz kalacak şekilde kullanmayınız.
- 10 - Kullanmadan önce bantın uygulamanız için uygunluğunu kontrol ediniz.
- 11 - Özel uygulamalarda kullanmadan önce bize danışabilirsiniz.
- 12 - Bantı kullanırken dikkatli olunuz. Bantı kullanırken doğabilecek hasarlardan firmamız sorumlu tutulamaz.