

## Cam Tekstil Duvar Kaplaması

### Genel Tanımlama

Cam Elyaf duvar kaplaması, duvar ve diğer iç yüzeyleri kaplamak için kullanılır. Ürün yeni alan ve yenileme çalışmaları için mükemmeldir. Yüzey düzensizliklerini önler ve çatlak görüntülerini yüksek mekanik özellikleri sayesinde yok eder. Novelio Clean Air iç hava kalitesine katkı yapan yüksek performanslı bir üründür. Ürün uygulandıktan sonra havadaki Formaldehid'in %70' i kısa sürede tutulur. Birçok boya katmanı uygulanması ile ürün uzun süre dayanıklı etkiye sahip olur.

### Teknik özellikler

Teknik Özellikler	
Bileşim	100 % cam tekstil kaplama
Dokuma kumaş ağırlığı (ortalama değer)	175 g/m <sup>2</sup> (± 8 %)
Yüksek sıcaklıkta kütle azalımı (ortalama değer minimum)	35 %
Oekotex sertifikası Standard 100	Ürün sınıfı 1 (herhangi bir tehlikeli madde içermez)
Formaldeid yakalama oranı	70 % (ani etki , yayılmayı önler)
Yangın dayanımı (EN 13501-1)	Avrupa Sınıf B - s1 - d0 (tablo A1, A2)
Uygulama için tavsiyeler	
Vinyl yapışkan miktarı	250 g/m <sup>2</sup> (yaklaşık)
Akrilik boya miktarı	350 - 500 g/m <sup>2</sup> (iki kat, yaklaşık)
Boyutlar & Paketleme	
Genişlik (Bireysel değer )	100 cm (± 1 % or kapalı desen tekrarı)
Rulo boyu (Bireysel değer) (1)	50 m (± 1 %)
Rulo yönü (1)	Boyanır yüzey dışa gelecek şekilde
Rulo paketlenmesi (1)	Plastik folyo, kenarları korumalı karton kutu
Rulo etiketi (1)	Kullanım talimatı içerikli
Depolama Koşulları	Kuru odada, stok tutma sıcaklığı -10+50 C. Eğer ürün 1 hafta içinde kullanılmayacaksa, rulonun paketinden çıkarılması veya paketin açılması tavsiye edilmez.
Palet (iade edilemez) (1)	1 kutu : 80 x 120 x 100 cm; dik konumda 24 rulo
Kalite Kontrol	
Ürün takip (1)	Gönderi numarası rulonun arka kısmı ve ön kısmında küçük etiket üzerinde yazılı olacaktır.
Etiket ile kusur belirtme (1)	Maksimum 3 hata noktalı/ 50m ruloda (2)
Kusur Dengeleme	İlave 50 cm / hata (2)
Ürün fabrikadan çıkmadan evvel dikkatlice kontrol edilir fakat kullanılmadan önce de ayrıca kontrol edilmelidir. Herhangi bir ürün kusur iddiası, rulo etiketi ve hatalı ürün numunesi ile birlikte olmalıdır.	

(1) Diğer boyut ve özellikler istek üzerine üretilebilir.

(2) Detaylar çalışma standardında yer almaktadır

### Teknik Bilgi Sayfası

#### Özellikler

- Çekme dayanımı
- Yüksek gerilme mukavemeti
- Yangın dayanımı
- Kolay boyanabilme
- Geçirgenlik
- Çevre dostu
- **Formaldehid'in %70'ini yakalar.**



Düzenleyen:

**ADFORS Avrupa Yapı Malzemeleri**

SAINT-GOBAIN ADFORS Austria GmbH

Industriestrasse 11/7

AT - 7053 Hornstein

Tel: +43 2689 2234

Fax: +43 2689 2234 85

[www.adfors.com](http://www.adfors.com)

**ADFORS Avrupa Yapı Malzemeleri**  
bu sayfada yer alan bilgilerde önceden  
haber vermeksizin değişiklik yapma  
hakkına sahiptir.

Son güncelleme: 10/07/2012