

Cam Tekstil Duvar Kaplaması

Genel Tanımlama

Cam Elyaf duvar kaplaması duvar ve diğer iç yüzeyleri kaplamak için kullanılır. Yüksek mekanik özellikleri sayesinde görünür çatlakları önler dolayısı ile kaplama yüzeyinin uzun süreli kullanımını sağlar. Hafif yenileme uygulamalarında performansı yüksek bir çözümdür. Duvarın düzensizliklerini ve çatlaklarını kapatır. İkamete uygun yapılarda (evler,kiralık katlar,koridorlar) ve normal ikamet dışı yapılarda (idari binalar,otel ve hastanelerde) kullanılır.

Teknik özellikler

Teknik Özellikler	
Karışım	% 100 cam tekstili kaplama
Dokuma kumaş ağırlığı (ortalama değer)	230 g/m ² (± 8 %)
Yüksek sıcaklıkta kütle azalımı (ortalama değer minimum)	20 %
Standart 100 Oekotex sertifikası	Ürün sınıfı 1(herhangi bir tehlikeli madde içermez)
İç hava emisyonu	A+ (çok düşük)
Yangına dayanımı (EN 13501-1)	Avrupa sınıf B, s1-d0 (A1, A2 gösterge)
Uygulama için tavsiyeler	
Vinyl yapışkan miktarı	250 g / m ² (yaklaşık)
Akrilik boya miktarı	350 - 500 g / m2 (iki kat, yaklaşık)
Dikey desen tekrarı	200 mm
Boyutlar & Paketleme	
Genişlik (Bireysel değer)	100 cm (± 1 % veya kapalı tekrarlayan desen)
Rulo boyu (Bireysel değer) (1)	30 m (± 1 %)
Rulo yönü (1)	Boyanır yüzey dışa gelecek şekilde.
Rulo paketlenmesi (1)	Plastik folyo, kenarları korumalı karton kutu
Rulo etiketi (1)	Kullanım talimatı içerikli
Stok tutma	Kuru odada, stok tutma sıcaklığı -10+50 C. Eğer ürün 1 hafta içinde kullanılmayacaksa, rulonun paketinden çıkarılması veya paketin açılması tavsiye edilmez.
Palet (iade edilemez) (1)	3 kap : 80 x 40 x 100 cm; dik konumda 30/90 rulo
Kalite Kontrolü	
Ürün takip (1)	Gönderi numarası rulonun arka kısmı ve ön kısmında küçük etiket üzerinde yazılı olacaktır.
Etiket ile kusur belirtme ⁽¹⁾	Maksimum 3 hata noktalı / 50m ruloda ⁽²⁾
Kusur dengeleme	İlave 50 cm / hata(2)
Ürün fabrikadan çıkmadan evvel dikkatlice kontrol edilir fakat kullanılmadan önce de ayrıca kontrol edilmelidir. Herhangi bir ürün kusur iddiası, rulo etiketi ve hatalı ürün numunesi ile birlikte olmalıdır.	

Teknik Bilgi Sayfası

Özellikler

- Çekme dayanımı
- Yüksek gerilme mukavemeti
- Yangın dayanımı
- Kolay boyanabilme
- Geçirgen
- Çevre dostu
- Dekoratif desen



Düzenleyen:

ADFORS Construction Products Europe

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Sokolovska 106
CZ – 570 21 Litomysl
Tel: +420 461 651 111
Fax: +420 461 612 769
www.adfors.com

ADFORS Avrupa Yapı Malzemeleri bu sayfada yer alan bilgilerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

(1) Diğer boyut ve özellikler istek üzerine üretilebilir.

(2) Detaylar çalışma standardında yer almaktadır

Son güncelleme: 05/06/2012