

Cam Tekstil Duvar Kaplaması

Genel Tanımlama

Cam Elyaf duvar kaplaması duvar ve diğer iç yüzeyleri kaplamak için kullanılır. Yüksek mekanik özellikleri sayesinde görünür çatlakları önler, dolayısı ile kaplama yüzeyinin uzun süreli kullanımını sağlar. İşe yarar bir çözüm sunar. Novelio® Termal termal rahatsızlık evresini düşürür ve ayrıca akustik konfor sağlar. Rahatsızlık veren evreleri 1s30dk ya kadar düşürebilir ve çevredeki sesin ortalama 15%'ini sönümlendirir.

Teknik özellikler

Çalışma standardı:: 0337

Teknik Özellikler	
Bileşim	100 % cam tekstil kaplama and dokumasız destek
Dokuma kumaş ağırlığı (ortalama değer)	460 g / m ² (± 8 %)
İç hava emisyonu	A+ (çok düşük)
Alpha sabine α_w (ISO 354)	0,15
Kalınlık	3 mm
Yangın dayanımı (EN 13501-1)	Avrupa sınıf C - s1 - d0 (tablo A1, A2)
Uygulama için tavsiyeler	
Vinyl yapışkan miktarı	300 g / m ² (yaklaşık)
Akrilik boya miktarı	350 - 500 g / m ² (iki kat, yaklaşık)
Boyutlar & Paketleme	
Genişlik (Bireysel değer)	100 cm (± 1 % or kapalı desen tekrarı)
Rulo boyu (Bireysel değer) (1)	20 m (± 1 %)
Rulo yönü (1)	Boyanır yüzey dışa gelecek şekilde.
Rulo paketlenmesi (1)	Plastik folyo, tek kutu
Rulo etiketi (1)	Kullanım talimatı içerikli
Stok tutma	Kuru odada, stok tutma sıcaklığı -10+50 C. Eğer ürün 1 hafta içinde kullanılmıyacaksa, rulonun paketinden çıkarılması veya paketin açılması tavsiye edilmez.
Palet (iade edilemez) (1)	12 kutu: 100 x 120 x 100 cm; dik konumda 12 rulo
Kalite Kontrol	
Ürün takip (1)	Gönderi numarası rulonun arka kısmı ve ön kısmında küçük etiket üzerinde yazılı olacaktır.
Etiket ile kusur belirtme (1)	Maksimum 3 hata noktalı/ 50m ruloda (2)
Kusur Dengeleme	İlave 50 cm / hata (2)
Ürün fabrikadan çıkmadan evvel dikkatlice kontrol edilir fakat kullanılmadan önce de ayrıca kontrol edilmelidir. Herhangi bir ürün kusur iddiası, rulo etiketi ve hatalı ürün numunesi ile birlikte olmalıdır.	

Teknik Bilgi Sayfası

Özellikler

- Çekme dayanımı
- Yüksek gerilme mukavemeti
- Yangın dayanımı
- Kolay boyanabilme
- Geçirgenlik
- Çevre dostu
- Termal konfor



Düzenleyen:
ADFORS Avrupa Yapı Malzemeleri

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Sokolovska 106
CZ - 570 21 Litomyšl
Tel: +420 461 651 111
Fax: +420 461 612 769
www.adfors.com

ADFORS Avrupa Yapı Malzemeleri
bu sayfada yer alan bilgilerde önceden
haber vermeksizin değişiklik yapma
hakkına sahiptir.

Son güncelleme: 31/10/2012

Versiyon: XY

(1) Diğer boyut ve özellikler istek üzerine üretilebilir.
(2) Detaylar çalışma standardı 0337de yer almaktadır .