

Cam Tekstil Duvar Kaplaması

Genel Tanımlama

Cam Elyaf duvar kaplaması, duvar ve diğer iç yüzeyleri kaplamak için kullanılır. Ürün yeni alanlar için mükemmeldir. Yüksek mekanik özellikleri sayesinde çatlakları önler dolayısı ile yüzey nefes alma süresini uzatır. Aynı zamanda yüksek performanslı bir çözümdür. Novelio Akustik ses gürültüsünü %50 'ye kadar emer. Yüksek trafik olan yerlerde gürültü yayılması ve akustik emme sınıfına haiz olması ve Alfa Sabine AW=30 % katsayısı ile azaltır.

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler	
Karışım	% 100 cam tekstili kaplama ve arkadan köpük desteği
Dokuma kumaş ağırlığı (ortalama değer)	270 g / m ² (± 8 %)
İç hava emisyonu	A+ (çok düşük)
Alpha sabine α_w (ISO 354)	0,30
Kalınlık	6 mm
Yangına dayanımı (EN 13501-1)	Avrupa sınıf C - s2 - d0 (tablo A1, A2)
Uygulama için tavsiyeler	
Yapışkan miktarı	400 g / m2 (yaklaşık;Henkel Ovalit S)
Akrilik boya miktarı	350 - 500 g / m ² (iki kat, yaklaşık)
Boyutlar & Paketleme	
Genişlik (Bireysel değer)	100 cm (±1 % or kapalı desen tekrarı)
Rulo boyu (Bireysel değer) (1)	10,5 m (± % 1)
Rulo Yönü	Boyanır yüzey dışa gelecek şekilde
Rolu paketlemesi (1)	Plastik folyo , tek paket
Rulo etiketi (1)	Kullanım talimatı içerikli
Depolama Koşulları	Kuru odada, stok tutma sıcaklığı -10+50 C. Eğer ürün 1 hafta içinde kullanılmayacaksa, rulo-nun paketinden çıkarılması veya paketin açılması tavsiye edilmez.
Palet (iade edilemez) (1)	12 kap : 100 x 120 x 100 cm; Dik konumda 12 rulo
Kalite Kontrolü	
Ürün takip (1)	Gönderi numarası rulonun arka kısmı ve ön kısmında küçük etiket üzerinde yazılı olacaktır.
Hatalar etiketle işaretlenmiş (1)	Maksimum 3 nokta hatalı / 50 mt rulo (2)
Hata Dengelemesi	50 cm ek / hata (2)
Ürün fabrikadan çıkmadan evvel dikkatlice kontrol edilir, fakat kullanılmadan önce de ayrıca kontrol edilmelidir. Herhangi bir ürün kusur iddiası, rulo etiketi ve hatalı ürün numunesi ile birlikte olmalıdır.	

Teknik Bilgi Sayfası

Özellikler

- Çekme dayanımı
- Yüksek gerilme mukavemeti
- Yangın dayanımı
- Kolay tekrar boyanabilme
- Geçirgen
- Çevre dostu
- **Akustik konfor**



Düzenleyen:

ADFORS Construction Products Europe

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Sokolovska 106

CZ - 570 21 Litomyšl

Tel: +420 461 651 111

Fax: +420 461 612 769

www.adfors.com

ADFORS Avrupa YapıMalzemeleri
bu sayfada yer alan bilgilerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

(1) Diğer boyut ve özellikler istek üzerine üretilebilir.

(2) Detaylar çalışma standardı 337'de yer almaktadır.

Son güncelleme: 09/05/2012

Versiyon: XY