

Kaubit PEVV Su Yalıtım Membranı

Seramik altı yüzeylerin su yalıtımı için çatlak örtücü membran

Tanım :

Yırtılmaya karşı dayanımı yüksek, her iki tarafı keçe ile kaplı, buhar kesici özelliği olan, seramik yapıştırıcılarına, su yalıtım harçlarına ve su yalıtım reçinelerine iyi aderansı olan polietilen membrandır.

Uygulama Alanları :

Kaubit PEVV Su Yalıtım Membranı ıslak hacimlerde seramik altında, pencere ve kapı kör kasası duvar birleşimlerinde bulunan sıvanın içinde, balkonlarda ve teraslarda bulunan seramik kaplamanın altında kullanılır. Uygulama yüzeyleri arasında çimento esaslı ve kireç katkılı şaplar, beton yüzeyler, tuğla yüzeyler, gaz beton, çimento ve alçı esaslı sıvalar, alçıpan gibi duvar panelleri bulunmaktadır.

Teknik Özellikler :

Çalışma Sıcaklığı	+5 °C ve üzeri
Kalınlık	0,35mm
Genişlik	1m
Rulo Uzunluğu	30m
Ağırlık	240g/m ²
Bariyer Malzeme	Polietilen
Eşdeğer hava katmanı kalınlığı, SD değeri	90m



Yüzey Hazırlığı :

Uygulanacak yüzey kuru, sağlam ve düz olmalıdır. Yağ, gres, toz ve diğer ayırıcı katmanlardan temizlenmiş olmalıdır. Yüzeyde bulunan çukurluklar, boşluklar ve tesviyedeki bozukluklar mineral ürünler kullanılarak düzeltilmelidir. Yapıştırmada kullanılacak ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen astar kullanılmalıdır. Yüzeyde bulunan nem aşağıdaki değerleri aşmamalıdır:

Çimento esaslı şaplar:	%2
Kireç içeren şaplar:	%0,5
Kireç içeren ısıtılmış şaplar:	%0,3

Kullanılışı :

İhtiyaç duyulan membran şeritleri bir bıçak veya makas yardımıyla kesilir. Esnek bir yapıştırma harcı veya esnek bir seramik yapıştırıcısı 4mm'lik taraklama yapılarak yüzeye sürülür, kesilen şerit bu harcın veya yapıştırıcının üzerine serilip bastırılır. Ek yerlerinde bindirme yapılabilir veya bu bölgelerin üzerinden bir bant ile geçilebilir. Ek yerleri birbirlerine esnek yalıtım harcı kullanılarak yapıştırılmalıdır. 5 cm'lik bir bindirme sağlanmalıdır. Boru geçişlerinde ve süzgeçlerde Kaubit FA NVV manşetleri kullanılarak su yalıtımı sağlanmalıdır. Duvar ve döşeme birleşimlerinde Kaubit FA NVV yalıtım bandı kullanılmalıdır. Yalıtım bandı ve manşetler Kaubit PEVV yalıtım membranı serildikten sonra esnek su yalıtım harcıyla serilen membrana yapıştırılarak uygulanmalıdır.

Sarfiyat :

Metrede 1,05m

Takip Eden Uygulamalar :

Kaubit PEVV Su Yalıtım Membranı son kat olarak kullanılamaz bu yüzden uygulamadan sonra seramik gibi bir katmanla korunmalıdır.

Alet ve Ekipmanların Temizlenmesi :

Tüm alet ve ekipmanlar kirletilen yerler su ile hemen temizlenmelidir.

Saklama Koşulları ve Süresi :

Orijinal ambalajı içinde serin ve kuru bir yerde 24 ay saklanabilir.

Ambalaj :

1 Rulo/Kutu
28 Kutu/Palet

Güvenlik Bilgisi :

Tehlikeli madde içermez.