

Genel Tanımlama

Cam Elyaf duvar kaplaması duvar ve diğer iç yüzeyleri kaplamak için kullanılır. Yüksek mekanik özellikleri sayesinde görünür çatlakları önler dolayısı ile kaplama yüzeyinin uzun süreli kullanımını sağlar. Hafif yenileme uygulamalarında performansı yüksek bir çözümdür. Duvarın düzensizliklerini ve çatlaklarını kapatır. İkamete uygun yapılarda (evler, kiralık katlar, koridorlar) ve normal ikamet dışı yapılarda (idari binalar, otel ve hastanelerde) kullanılır.

Teknik özellikler

Çalışma standardı: 0337

| Teknik Özellikler | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karışım | % 100 cam tekstili kaplama |
| Dokuma kumaş ağırlığı (ortalama değer) | 194 g / m ² (± % 8) |
| Yüksek sıcaklıkta kütle azalımı (ortalama değer minimum) | % 19 |
| Standart 100 Oekotex sertifikası | Ürün sınıfı 1 (herhangi bir tehlikeli madde içermez) |
| İç hava emisyonu | A+ (çok düşük) |
| Yangına dayanımı (EN 13501-1) | Avrupa sınıf B, s1-d0 (A1, A2 gösterge) |
| Uygulama için tavsiyeler | |
| Vinyl yapışkan miktarı | 250 g / m ² (yaklaşık) |
| Akrilik boya miktarı | 350 - 500 g / m ² (iki kat, yaklaşık) |
| Boyutlar & Paketleme | |
| Genişlik (Bireysel değer) | 100 cm (± kapalı kalıp tekrarı) |
| Rulo boyu (Bireysel değer) ⁽¹⁾ | 50 m (± % 2) |
| Rulo yönü | Boyanır yüzey dışa gelecek şekilde. |
| Rulo paketlenmesi ⁽¹⁾ | Plastik folyo, kenarları korumalı karton kutu |
| Rulo etiketi ⁽¹⁾ | Kullanım talimatı içerikli |
| Stok tutma | Kuru odada, stok tutma sıcaklığı -10+50 C. Eğer ürün 1 hafta içinde kullanılmayacaksa, rulonun paketinden çıkarılması veya paketin açılması tavsiye edilmez. |
| Palet (iade edilemez) ⁽¹⁾ | 1 kap: 80 x 120 x 100 cm Dik konumda 18 rulo |
| Kalite Kontrolü | |
| Ürün takip ⁽¹⁾ | Gönderi numarası rulonun arka kısmı ve ön kısmında küçük etiket üzerinde yazılı olacaktır. |
| Etiket ile kusur belirtme ⁽¹⁾ | Maksimum 3 hata noktalı / 50m ruloda ⁽²⁾ |
| Kusur dengeleme | İlave 50 cm / hata ⁽²⁾ |
| Ürün fabrikadan çıkmadan evvel dikkatlice kontrol edilmiştir fakat kullanılmadan önce de kontrol edilmelidir. Her türlü kusur etiket üzerinde belirtilmiş olmalı ve kusuru gösteren numune yer almış olmalıdır. | |

- (1) Diğer boyut ve özellikler istek üzerine üretilebilir.
(2) Detaylar çalışma standardı 0337 de yer almaktadır

Teknik Bilgi Sayfası

Özellikleri

- Çekme dayanımı
- Yüksek gerilme mukavemeti
- Yangın dayanımı
- Kolay boyanabilme
- Geçirgen
- Çevre dostu



Düzenleyen:
ADFORS Construction Products Europe

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Sokolovska 106
CZ – 570 21 Litomyšl
Tel: +420 461 651 111
Fax: +420 461 612 769
www.sg-adfors.com

ADFORS Avrupa Yapı Malzemeleri bu sayfada yer alan bilgilerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Teknik Bilgi Sayfası 35
Son güncelleme: 04/06/2012